

公 表

第 3 3 回技能グランプリ 「プラスチック系床仕上げ」職種 競技課題

次の注意事項及び仕様に従って、課題図に示すプラスチック系床仕上げを行いなさい。

1. 競技時間 4 時間 3 0 分

2. 注意事項

- (1) 支給された材料の品名、数量等が、「4.支給材料」のとおりであることを確認すること。
- (2) 支給された材料に異常がある場合は、競技委員に申し出ること。
- (3) 作業開始後、原則として材料の再支給をしない。
- (4) 使用工具等は、持参工具等の一覧表に示した以外のものは使用しないこと。
- (5) 競技中は工具の貸し借りはしないこと。
- (6) 作業が終了したら競技委員に申し出ること。
- (7) 作業中の服装等は、作業に適したものであること。
- (8) 火気の取り扱いについては、万全を期すること。
- (9) 作業は指定された場所で行い、安全作業に努めること。

なお、そのまま継続すると火傷等を招くおそれがあり危険であると競技委員が判断した場合、競技中にその旨を注意することがある。

さらに、当核注意を受けてもなお危険な行為を続けた場合、競技を中止し、かつ失格とする。ただし緊急性を伴うと判断した場合は、注意を挟まず即中止（失格）とすることがある。

- (10) 競技中は、携帯電話（電卓機能の使用を含む）等の使用を禁止とする。

3. 仕 様

- (1) 柱型及びパイプは、天井まであるものとして、床シート及び床タイルの型取り貼り付けを行うこと。
- (2) 床タイルは市松貼りとすること。
- (3) 床シートは、課題図に示した平床場、階段にボーダー（色違いシート）貼りとし、継ぎ目部は熱溶接、突き付け納めをすること。
- (4) 蹴込みは、巻上げ貼りとすること。

- (5) 蹴込みと踏面および平床場の取り合い部は、裏面に切り筋などを入れずに納めること。
- (6) 階段壁面の巾木は、先付け用ビニル巾木を段型（いなずま型）に貼り付けること。
- (7) 巾木を貼り付ける場合は、下地に接着剤を塗布すること。
- (8) 文字の部分は、支給された型紙を使用して、課題図に示す床タイルの中心に合致するように埋め込むこと。
- (9) 階段部の作業は、後側から行ってはならない。
- (10) 作業の順序については、床シート施工 → 床タイル施工 → 床シート熱溶接の順に行うこと。
- (11) 競技架台への出入口は一ヶ所とし、競技委員より当日指定された出入口のみを使用すること。
- (12) フリーカット方式（当て切り方式）は、禁止とする。
- (13) 接着剤は壁際まで正確に塗布する。

4. 支給材料

品 名	寸 法 又 は 規 格	数 量	備考
床タイル	コンポジションビニル床タイルK T 東リ(株) マチコV MV 4 6 (ベース) マチコV MV 7 1 (レモン) MV 9 0 (アンズ) 厚 2 mm×3 0 3 mm 角	MV 4 6 1 3 枚 各色 1 枚	床貼り用 文字用
床シート	複層ビニル床シート F S 東リ(株) フロアリューム 20FL1014 (ベース) (レモン) フロアリューム 20FL1012 (ボーダー) (青) フロアリューム 20FLYO1012 溶接棒	0.9m×1.8m 1 枚 0.6m×1.8m 1 枚 適量	床貼り用 床貼り用
ビニル巾木	ソフト巾木 東リ(株) TH75RN19 高 75mm×長909mm	2 枚	先付け用
接着剤	ウレタン樹脂系溶剤形	適量	
型紙	文字埋め込み用	1 枚	課題文字