

区 分	品 名	規 格 又 は 寸 法	数 量	備 考
工 具 類	けがき針		1	
	センターポンチ		1	
	板金ハンマー(からかみ)	口径20～30 頭長約120mm	1	
	片手ハンマー	約450g	1	
	木ハンマー	口径50～60 頭長約150mm	1	角形のものでもよい。
	コンパス	脚の長さ 150～250mm	2	計3
		脚の長さ 300～400mm	1	
	金切りばさみ	直 刃 300～400mm	1	計3
		柳 刃 300～400mm	1	
		えぐり刃 300～400mm	1	
	電気ばさみ	切断能力 4.5mm 以下	1	
	心金	φ 60 × 1000mm	1	鋼管(パイプ)又は丸棒
		φ 30 × 1000mm	1	
	ヤスリ	平 250mm 中目	1	計2
		半 丸 250mm 中目	1	
	駒の爪ならし金敷	面の広さ 約40 × 60	1	
	平タガネ	刃幅 15～25mm	1	
	溝タガネ	溝幅 10mm程度	1	
	影タガネ	刃幅 50～90mm	1	
	折台	角度 100° 巾 50mm 厚さ 10mm 長さ 1000mm	1	
	拍子木及び刀刃	約500mm	各1	
	電気ドリル		1	
	鉄工ドリル	φ 2.0mm	1	
	金切りのこ	250～300mm	1	
	ヤットコ又はプライヤー		1	
	シャコ万力又はハンドバイス		4	
測 定 具 類	スケール	300mm・600mm・1000mm	各1	
	スコヤ	平・台付き 300～500mm	各1	平スコヤは曲尺でもよい。
	トースカン	約500mm	1	
	ノギス	約600mm	1	
	プロトラクター		1	
そ の 他	角材	15 × 30 × 300程度	1	
	溶接吹管・吹管立て・火口掃除針		各1	SPCC1.0mmの溶接可能な火口付き。
	ガス容器開閉用レンチ	酸素ガス、アセチレンガス	各1	
	圧力調整器	酸素ガス、アセチレンガス	各1	逆火防止装置を具備したもの。
	導管(ゴムホース)	約5m	1	圧力調整器・吹管に接続できるもの。
	ガス点火用ライター		1	
	溶接用保護眼鏡・手袋		各1	
	ガス溶接棒	φ 1.0 × 1000mm	4	
	時計・電卓		1	プログラム機能のないもの。
	照明器具・延長コード		適宜	
	ウェス・テープ・下敷用フィルム類		適宜	
	マジック・青ニス除去剤・防錆油		適宜	
	溶接台・椅子・踏み台・冷却水		適宜	

注意 1. ガス溶接技能講習修了証又はガス溶接作業主任者免許を持参する。

2. 使用する工具等の種類と数量は上記に限られるが、予備としての用意は可能である。

3. 使用する必要がないと思われる工具等は持参しなくてもよい。