

公表

3. 支給材料

	部品名	寸法 (mm)			数量	備考
		幅	厚さ	長さ		
脚部	前脚	40.5	40.5	650	2	タモ
	後脚	40.5	40.5	650	2	タモ
	左右幕板	70.5	21.5	425	2	タモ
	前左右幕板	70.5	21.5	240	1	タモ(2本取り)
	後幕板	70.5	21.5	600	1	タモ
	左右仕切り板	70.5	21.5	400	2	タモ
	左右貫	30.5	21.5	410	2	タモ
箱部	蓋	180	15	250	1	MDF(15mm)
	蓋縁材	17	4.5	420	2	タモ
	突き板	150	0.5	1800	1	タモ(幅115mm以上)
	左右側板	64.5	15.5	190	2	タモ
	前板	64.5	15.5	250	1	タモ
	裏板	64.5	15.5	220	1	タモ
	甲板	430	21	540	1	MDF(15mm)+タモ化粧合板(3mm)両面貼り
	付け縁(甲板 前後)	20.5	21.5	620	2	タモ
	付け縁(甲板 左右)	45.5	21.5	470	2	タモ
引き出し部	前板	70.5	15.5	350	1	タモ
	側板	67.5	12.5	350	2	ラワン
	向板	57.5	12.5	350	1	ラワン
	底板	330	3	330	1	ラワン合板
	吊り桟	10.5	5.5	650	1	タモ(2本取り)
その他	角蝶番* <sup>1</sup>	25mm			2	TTS-10 1M 木ねじ付き(スガツネ工業)
	ステー	165mm			1	天蓋用ステー S-6L (スガツネ工業)
	引き出し落下防止だぼ	φ10			1	SS-318 オス・メス (スガツネ工業)
	だぼ	φ6 L=30			22	ブナ
	ビスケット	No.0			18	ブナ
	十字穴付き皿木ねじ	呼び径4.1 L=32			15	幕板と箱部との取付け用
	十字穴付き皿木ねじ	呼び径2.7 L=13			10	引き出し部底板、吊り桟取付け用
	木工用接着剤	ボンドCH18			選手数	ボンド木工用速乾(180g入り)
	木工用接着剤* <sup>2</sup>	ボンドCH18			1缶	ボンド木工用速乾(3Kg入り共用)
	木工用速乾接着剤* <sup>3</sup>	ボンドHB10			1缶	ハイセッティング木工用(4Kg入り共用)

注 : \*<sup>1</sup> 金具類については表示規格と異なることがある。

\*<sup>2</sup> 木工用接着剤は突き板接着に使用し共用する。

\*<sup>3</sup> 木工用速乾接着剤は箱部木端面の付け縁接着に使用し共用する。