

区 分	品 名	規 格 又 は 寸 法	数 量	備 考	
工 具 類	けがき針		1		
	センターポンチ		1		
	板金ハンマー(からかみ)	口径20~30 頭長約120mm	1		
	片手ハンマー	約450g	1		
	木ハンマー	口径50~60 頭長約150mm	1	角形のものでもよい。	
	コンパス	脚の長さ 150~250mm	2	計3	
		脚の長さ 300~400mm	1		
	金切りばさみ	直 刃 300~400mm	1	計3	
		柳 刃 300~400mm	1		
		えぐり刃 300~400mm	1		
	電気ばさみ	切断能力 4.5mm 以下	1		
	心金	φ 60×1000mm	1	1	鋼管(パイプ)又は丸棒
		φ 30×1000mm	1		
	ヤスリ	平 250mm 中目	1	計2	
		半丸 250mm 中目	1		
	駒の爪ならし金敷	面の広さ 約40×60	1		
	平タガネ	刃幅 15~25mm	1		
	溝タガネ	溝幅 10mm程度	1		
	影タガネ	刃幅 50~90mm	1		
	折台	角度 100° 巾 50mm 厚さ 10mm 長さ 1000mm	1		
	拍子木及び刀刃	約500mm	各1		
	電気ドリル		1		
	鉄工ドリル	φ 2.0mm	1		
	金切りのこ	250~300mm	1		
	ヤットコ又はプライヤー		1		
	シャコ万力又はハンドバイス		4		
	測 定 具 類	スケール	300mm・600mm・1000mm	各1	
スコヤ		平・台付き 300~500mm	各1	平スコヤは曲尺でもよい。	
トースカン		約500mm	1		
ノギス		約600mm	1		
プロトラクター			1		
そ の 他	角材	15×30×300程度	1		
	溶接吹管・吹管立て・火口掃除針		各1	SPCC1.0mmの溶接可能な火口付き。	
	ガス容器開閉用レンチ	酸素ガス、アセチレンガス	各1		
	圧力調整器	酸素ガス、アセチレンガス	各1	逆火防止装置を具備したもの。	
	導管(ゴムホース)	約5m	1	圧力調整器・吹管に接続できるもの。	
	ガス点火用ライター		1		
	溶接用保護眼鏡・手袋		各1		
	ガス溶接棒	φ 1.0×1000mm	2		
	時計・電卓		1	プログラム機能のないもの。	
	照明器具・延長コード		適宜		
	ウエス・テープ・下敷用フィルム類		適宜		
	マジック・青ニス除去剤・防錆油		適宜		
	溶接台・椅子・踏み台・冷却水		適宜		

注意 1. ガス溶接技能講習修了証又はガス溶接作業主任者免許を持参する。

2. 使用する工具等の種類と数量は上記に限られるが、予備としての用意は可能である。

3. 使用する必要がないと思われる工具等は持参しなくてもよい。