

## ○課題の概要

わが国の管工事でビルや戸建住宅に日常見られる、水廻り（洗面・湯沸し）設備について、その代表的な3種類の配管（①給水配管②給湯配管③排水配管）を課題図の通り加工する。

①金属管では、配管用炭素鋼鋼管（白）を用い、給水管として適正なJISテーパおねじを加工し継手に接合する。

②非鉄金属管では、配管用銅管（M）を用い、給湯管として曲げ加工等の後、継手に接合する。

③非金属管では、給水管として塩化ビニル管（VP）、排水管として塩化ビニル管（VU）を用い、各継手に接合する。

④洗面器を取り付け、洗面器に給水管、給湯管、排水管を接続する。

施工の順序は各自のスタイルで行われるが、作業パネルには課題図に示された基準墨（縦・横）が明記されており、与えられた寸法に仕上げなければならない。

また、競技時間内において、漏水の確認（手動式水圧テスト器）作業を行うものとし、各自の施工状態を確認し、手直し・修正することが出来るものとする。

## ○次の注意事項及び仕様に従って、課題図に示す作品を製作しなさい。

競技は、当日配布する材料表と課題図に示す作品を製作することとするが、競技の内容がわかるように参考の材料表と課題図及び持参工具等一覧表を公表する（ただし、一部寸法・形状等は当日配布するものと異なる）。

なお、作品は磨かないこと。

競技時間 (標準時間 6時間40分 打切時間 7時間)

材 料 表

品 名	寸法又は規格	数 量	備 考
銅及び銅合金の継目無管 JIS H 3300 (M タイプ)	20A 外径 22.22mm	5,000mm	2,000mm×2本、1,000mm×1本
	15A 外径 15.88mm	800mm	800mm×1本
銅及び銅合金の管継手 JIS H 3401, JCDA 0001	1種 T	20A	1個
	1種 径違いT	20A×15A	1個
	1種 径違い90° エルボA	20A×15A	2個
	おねじ付アダプタA	20A	3個
	〃	15A	2個
	めねじ付アダプタA	15A	1個
硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6741 (VU)	75A	約1,330mm	約1,330mm×1本
	50A	約1,330mm	約1,330mm×1本
	40A	2,000mm	2,000mm×1本
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6742 (VP)	20A	2,500mm	2,000mm×1本、500mm×1本
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 継手 JIS K 6743	T	20A	1個
	45° エルボ	20A	2個
	バルブ用ソケット	20A	2個
	給水栓用エルボ(S型)	20A×13A	1個 インサート付

品 名		寸法又は規格	数 量	備 考
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 継手(VU用)	径違い90° 大曲がりY	75A×50A	1個	
	径違い90° Y	50A×40A	1個	
	径違い45° Y	75A×40A	1個	
	〃	50A×40A	1個	
	90° 大曲がりエルボ	50A	1個	
	90° エルボ	50A	1個	
	〃	40A	1個	
	45° エルボ	40A	3個	
掃 除 口 (ねじ付)		50A	1個	
配 管 用 炭 素 鋼 鋼 管 JIS G 3452 (白)		20A	500mm	500mm×1本
		15A	300mm	300mm×1本
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (I型) (JIS B 2301)	ソ ケ ツ ト	20A	1個	
	径 差 い T	20A×15A	1個	
	ブ ラ グ	20A	1個	
	〃	15A	1個	
胴 長 横 水 栓		13A	1個	
青 銅 製 汎 用 ゲ ー ト 弁 (125形ねじ込み式)		20A	2個	
〃 (〃)		15A	1個	
フ ロ ア バ ン ド (V U 用)		50A:H200	2個	ボルト・ナット付
		40A:H200	1個	ボルト・ナット付
T 字 足 (プ レ ス)		幅25mm、H50	10個	
〃 (溶 接)		幅25mm、H105	2個	2ヶ穴
〃 (〃)		幅25mm、H125	1個	2ヶ穴
立 て バ ン ド (S G P 用)		20A	1個	ボルト・ナット付
〃 (〃)		15A	1個	同上
〃 (V U 用)		75A	2個	同上
〃 (〃)		40A	1個	同上
〃 (V P 用)		20A	4個	同上
〃 (C U P 用)		20A	3個	同上
〃 (〃)		15A	1個	同上
洗 面 器	(洗 面 器)	(L210DM相当)	1個	バックハンガー、取付用木ネジ付
	(立 水 栓)	(T205UNC相当)	1個	水用
		(T205UNH相当)	1個	湯用
	(ハンドル式ストレート止水栓)	13A	2個	本体のみ
	(ヘリューズ管)	13A×200L (15mm芯ずれ)	2個	
	(排水金具Sトラップ)	32A	1個	
(排水用ゴムアダプタ)		40A×32A	1個	
木 ね じ (コーススレッド)		直径3.8mm×25mm	32本	
合	板	約910mm×910mm×4mm	1枚	原寸図作成用