

第54回技能五輪全国大会「フライス盤」職種 競技会場設備基準

区分	品名	寸法または規格			数量	備考
競技用機材	フライス盤	作業面の大きさ [mm]		1300×290	1台/選手	(株)エツキ2MF-VBS
		移動量 [mm]	左右	710		
			前後	280		
			上下	400		
		送り量 [mm/min]	左右	16~1000		
			前後	16~1000		
			上下	4~250		
		主軸	主軸端	JIS B6101 No50		
			回転数 変速数	12		
			回転速度 [min ⁻¹]	60~1800		
		電動機	主電動機 [kW]	5.5		
			テーブル送 り[kW]	0.75		
	機工具類	フライス盤付属のもの			1式/機械	スパナ、ドライバ等
	衝立(ツイタテ)	1200×1800 [mm]			6枚/機械	透明 切り屑対策用
	電源コンセント	単相100Vコンセント 2口			1個/選手	100V電源容量 1500W/選手 ※注
	潤滑油	フライス盤	主軸		必要数	メーカー指定のもの
			サドル		必要数	
			摺動面		必要数	
	洗浄剤	(株)タイホーコーナー ミクロチェック洗浄剤			2缶/会場	18L缶 洗浄容器つき
	防錆潤滑油	呉工業(株) CRC5-56		10缶/会場	スプレー缶	
	プロジェクタ	視認性の良いもの			1台/会場	説明 選手紹介用
	スクリーン	模造紙等でも可			1台/会場	説明 選手紹介用
	競技用計時装置	大型時計			3台/会場	支柱も含む

※注 電源容量については競技会場の準備状況による 詳細は職種連絡会等で確認のこと 場合によっては大きな容量が与えられないこともあるので、特にエアコンプレッサを使用する場合は持参するコンプレッサの電力量を小さなものを選択するか、電源を使用しない工夫をすること。