

第54回技能五輪全国大会「自動車工」職種 整備基準

整備基準

- ・整備基準となる整備要領書、配線図に関しては、以下に示すサービス・マニュアルを使用し競技を実施する。

	課題名	使用サービス・マニュアル
I	ユニット点検、整備	ユニット整備要領書(紙面)
II	車両点検、整備	電子サービス・マニュアル(ESM)
III	ガソリン・エンジン故障診断	電子サービス・マニュアル(ESM)
IV	電気装置故障診断	電子サービス・マニュアル(ESM)

- ・以下に記す課題の部位に関しては、車両及びユニット保護の観点から、サービス・マニュアル記載のトルク値を下げる競技を実施する事とする。

【トルク値を下げる競技行う部位】

	課題名	部位	競技で用いるトルク値
I	ユニット点検、整備	トルク値(N・m)指示の有るボルト、ナット	基準値の1/2
		角度締め指示の有るボルト、ナット	角度締めは1回につき30度
		エンジン クランク・ブーリー・ボルト	30 N・m
		エンジン カム・スプロケット・ボルト	15 N・m
		エンジン オイルポンプ・ケース・ビス	2 N・m
		トランスミッション ホジション・スイッチ	10 N・m
		トランスミッション インプット・シャフト・ナット	50 N・m
		その他のトルク値(N・m)指示の無いボルト、ナット	
		M6	6 N・m
		M8	10 N・m
		M10	15 N・m
II	車両点検、整備	ハブ・ロック・ナット	50 N・m
		ブレーキ・ホース	18 N・m
		エア・ブリーダ	8 N・m
		その他のトルク値(N・m)指示の有るボルト、ナット	基準値の1/2