

公表

第62回 技能五輪全国大会「建具」職種 競技課題

次の競技時間、注意事項及び支給材料にしたがって、課題図に示す建具を製作しなさい。

1 競技時間 標準時間 12時間 (製図時間も含む)

2 仕様

- ① 図面板（シナ合板4ミリ）の表の面に製図課題を原寸で正確かつ綺麗、明瞭に鉛筆またはシャープペンシルにて描き製作を始める。隠れ線の破線は3ミリ程度で一定の間隔で書くこと。
(注) 原寸図には余分な線・数字は書き入れないこと。汚さないこと。
- ② 左右縦框・下桟接合は2枚ホゾ、他接合は一枚ホゾとする。
- ③ 上桟と右縦框は5枚継ぎ。
- ④ 上桟と左縦框は前留め通しホゾとする。
- ⑤ 面は45度角面・腰型加工とする。こしかた（ぶしうかた）は持参して使用しても良い。
- ⑥ 中束と上桟接合は蛇口加工とする。
- ⑦ R桟・中束の交わりは組手腰とする。
- ⑧ 左縦框・下桟は2枚通しホゾくさび締め、右框を2枚止めホゾとし左右共に島を残す。クサビは切り落とし材で各自製作。
- ⑨ 裏側はパテ欠きとする。トリマー・ルーターを使用しても良い。
- ⑩ 右下部分にMD F羽目板の組み込み。
- ⑪ 羽目板(MD F)小穴は6ミリ溝を突き、組み込む。(トリマー横溝ビット使用可)
- ⑫ 角面加工はトリマービット加工・角面鉋どちらでも良い。
- ⑬ 接着剤は各自持参して使用する。
- ⑭ 11月22日開会式にて公表競技課題から40%以上変更した当日公表課題を提示します。