

公表

3. 支給材料

	部品名	寸法 (mm)			数量	備考
		幅	長さ	厚さ		
脚部	前後左右脚	40.5	560	40.5	1	タモ (4本取り)
	前後貫	40.5	620	40.5	2	タモ
	左右つなぎ貫	40.5	440	40.5	2	タモ
箱部	天板	470	620	21	1	MDF(15mm)+タモ化粧合板(3mm)両面貼り
	地板	470	620	21	1	MDF(15 mm)+タモ化粧合板(3 mm)両面貼り
	側板	470	570	21	2	MDF(15 mm)+タモ化粧合板(3 mm)両面貼り
	付け縁 (天板)	25	620	6.5	1	タモ
	付け縁 (地板)	25	620	6.5	1	タモ
	付け縁 (側板)	25	570	6.5	2	タモ
	裏板	550	600	3	1	タモ化粧合板
引き出し部	前板	150.5	580	20.5	1	タモ
	側板	150.5	450	15.5	2	ラワン
	向板	130.5	580	12.5	1	ラワン
	底板	430	560	4	1	タモ化粧合板
	吊り桟	20.5	350	6	2	タモ
その他	だぼ	φ 10 L=30			4	ブナ
	ビスケット	No.10			12	ブナ
	十字穴付き皿木ねじ	呼び径3.1 L=13			28	箱部裏板,引き出し部底板の緊結用, 吊り桟緊結用
	十字穴付き皿木ねじ	呼び径4.1 L=32			4	前後貫と左右つなぎ貫との緊結用
	木工用接着剤	ボンドCH18			1	ボンド木工用速乾(180 g 入り)
	木工用速乾接着剤* ¹	ボンドHB10			2缶	ハイセッティング木工用(4Kg入り共用)

注 : *¹木工用速乾接着剤は箱部木端面の付け縁接着に使用し共用する。