

公表

第47回 技能五輪全国大会 「建具」職種競技課題

次の競技時間、注意事項及び支給材料にしたがって課題図に示す建具を製作しなさい。

- 1 競技時間 標準時間 11時間30分 (製図時間も含む)
打切時間 12時間

2 注意事項

- ① 機械作業は、ほぞ穴・ほぞ挽き・裏側パテ欠き。R部材製作は電動工具（ハンディールーター、ジグソー等）を使用しても良い。パテ欠はトリマも使用し、その他は手加工とする。
- ② ほぞ穴は備え付けの9mmの角のみに合わせ、ほぞはそのほぞ穴に合わせる。ほぞ穴ゲージは支給する。ケビキを角のみに合わせる。
- ③ R部材は、ハンディールーターを持参し製作する。
- ④ 帽子、耳栓、防護めがね、靴下、足袋等を着用し、作業に安全な服装とすること。
- ⑤ 機械を使う場面では特に注意をはらい使用すること。
- ⑥ 製作に当っては図面及び下記仕様に従って工作すること。

3 仕様

- ① 図面板に原寸作図を正確に書き製作を始める。
- ② 仕上がりの表側は全て指定の面を取り、指定した裏側はパテ欠きとする。
- ③ 框と上桟下桟の結合、中桟、R桟のすべての表側はこしかたを取り、裏側は胴付きをのばす。ほぞ穴とパテ欠き、さらにはぞと面の間は欠き取らず残す。
- ④ 上桟、中桟、下桟のホゾは通し、クサビ締めとする。
- ⑤ 両框と下桟との接合はホゾを通しクサビ締めとする。
- ⑥ R桟と束の交わり部分は、表側は腰かた、裏側はパテ欠き、胴付きをのばす。
- ⑦ 腰は9mmのミゾ加工後、板（ランバコア合板）を組み込む。
- ⑧ R加工はハンディールーター、R加工ジグを使用しても良いがテンプレートは禁止とする。

- ⑨ パテ欠きはトリマーを持参し使用しても良い。
- ⑩ 各箇所腰かた、不精形（ぶじょうがた）は各自持参して使用しても良い。
- ⑪ 接着剤は持参して使用する。
- ⑫ 全体はサンドペーパー仕上りとする。（各自持参）
- ⑬ 100V用ポータブルサンダーを持参して使用しても良い。
- ⑭ 図示されていない内容及び寸法の一部変更は、競技会場において、競技開始前に説明・指示する。

公表

4 支給材料


(単位 mm)

| 材料名 | 長さ | 見付け | 見込み | 数量 | 材質 | 備考 |
|---------|------|------|-----|----|---------|-----|
| 框 | 850 | 51 | 37 | 2 | 米松 | |
| 下棧 | 700 | 71 | 37 | 1 | 〃 | |
| 上棧 | 630 | 51 | 37 | 1 | 〃 | |
| 中棧 | 630 | 51 | 37 | 1 | 〃 | |
| 上縦束 | 550 | 51 | 37 | 1 | 〃 | |
| 下縦束 | 320 | 61 | 37 | 1 | 〃 | |
| 弓アール | 600 | 100 | 37 | 1 | 〃 | |
| 斜め束 | 400 | 51 | 37 | 2 | 〃 | |
| 穴ミゾゲージ用 | 300 | 40 | 36 | 1 | 〃 | |
| 腰羽目板 | 350 | 300 | 9 | 2 | シナランバコア | 腰板用 |
| シナ合板 | 1800 | 900 | 4 | 1 | シナ合板 | 製図用 |
| ランバコア合板 | 900 | 1800 | 10 | 1 | ラワン合板 | 作業版 |

5 採点項目及び配点

| 採 点 項 目 | 配 点 |
|-------------|------|
| 作 品 採 点 | 寸法制度 |
| | 16 |
| | 40 |
| | 10 |
| 作 業 時 間 採 点 | 6 |
| 作 業 態 度 採 点 | 4 |

第47回技能五輪全国大会建具職種



第47回技能五輪全国大会建具職種

| | |
|------|--------------|
| 第三角法 | 单位 mm |
| 縮 尺 | 1 : 2 1 : 10 |
| 材 料 | 米 松 |
| 標準時間 | 11時間30分 |

公表

第47回 技能五輪全国大会「建具」職種 持参工具等一覧

| 区分 | 品 名 | 寸法及び規格 | 数 量 | 備 考 |
|-----|----------------|-------------------|-----|------------------|
| 工具類 | 平かんな | 荒・中・仕上げ | 適宜 | |
| | 際かんな | 右・左 | 適宜 | 決り鉋・ |
| | 反り台かんな | | 1 | R桟の削れるもの |
| | 面かんな | | 1 | 指定の面に合わせたもの |
| | 角面かんな | | 1 | |
| | 両刃鋸 | | 1 | 縦挽き鋸・横挽き鋸 |
| | 胴付き鋸 | | 1 | |
| | 向こ待ちのみ | 3・6・12mm | 各1 | |
| | 突きのみ | | 適宜 | 追入れのみでもよい |
| | 底さらいのみ | | 1 | |
| | のみけびき | 12mm用 | 1 | 12mm角のみゲージは支給する |
| | 筋けびき | | 適宜 | |
| | 二丁鎌けびき | | | |
| | 白書き (しらびき) | | 1 | |
| | まきがね (スコヤ) | | 1 | |
| | 自由がね | | | |
| | こしかた・不精形 | | 1 | 持参してもよい。ジグは不可 |
| 測定具 | はたがね | 20mm・600mm・1000mm | 適宜 | 1000以上のはたがねも持参可 |
| | トリマー | 100V用 | 適宜 | パテ欠きの出来る刃物・定規付き |
| | ポータブルサンダー | 100V用 | 1 | サンドペーパーは適宜持参 |
| その他 | ハンディールーター | 100V用 | 1 | ストレートピットΦ12 適宜持参 |
| | スケール (鋼製) モノサシ | | 適宜 | |
| | さしがね | | 1 | |
| | ノギス | | 1 | |
| | 接着剤 | | 適宜 | 酢ビ (工作用チューブ入り) |
| | 刷毛・ブラシ等 | | 適宜 | |
| | 筆記用具・定規等 | | 適宜 | 製図用 |
| | コンパス | Rの書けるもの | 1 | 細長い板等で代用してもよい |

公表

第47回 技能五輪全国大会 「建具」職種 競技会場設備基準

| 区分 | 品 名 | 寸法又は規格 | 数 量 | 備 考 |
|------------|-----------|--------------|-------|-------------|
| 会場設備 | 加工作業場所面積 | 3000×3000 | 1人で1面 | 区分をする |
| | 立式作業台 | 1800×900×700 | 1人で1台 | |
| | 座式作業台 | 1200×300×100 | 1人で1台 | |
| | コンセント | 100V | 2人で1個 | 又はコードリール |
| | 墨付台(横当て) | | 1組 | ほぞ挽台 |
| | 黒板 | 1800×900 | 1面 | |
| | 長机 | 3人用 | 6脚 | |
| | 折りたたみ椅子 | | 18脚 | |
| | ポリバケツ | 5L | 10 | 水ぶき用 |
| | ほうき | | 8本 | 掃除用(ちりとり適便) |
| | ゴミ入れ | ポリ袋・ポリバケツ | 3ヶ | |
| | パーテーション | | | 丸鋸盤木片飛散防止用 |
| 工作用機械器具・工具 | テーブル傾斜丸鋸盤 | | 2台 | ほぞ取り装置付 |
| | 角のみ盤 | | 2台 | 手動の機械 |
| | 集塵機 | | 1台 | |
| | 側置台 | 400×600×700位 | 5台 | 丸鋸、角のみ盤に各1 |
| | 工具セット | | | 機械調整用 |
| | ホゾ挽き用丸鋸 | 305×2.2 | 2 | 縦挽用チップソー |
| | カッター | 9mm、12mm | 各2 | アジャストカッター含む |
| 採点測定具 | 角のみ | 9mm | 2 | |
| | 直尺 | | | JIS規格品 |
| | ノギス | | | JIS規格品 |
| その他 | 大がね | | | |
| | 事務用品 | | 一式 | |
| | 救急薬品 | | 一式 | |
| | 清掃用具 | | 一式 | |