

公表

第19回 若年者ものづくり競技大会「フライス盤」職種 競技会場設備基準

区分	品 名	寸法又は規格	数量	備 考
機 械	フライス盤	立形汎用 2番 (株)エツキ 2MF-VBS ボールスクリュー仕様 (栃木県県央産業技術 専門校 使用機)	1	<ul style="list-style-type: none"> ・T溝：幅16mm×3本 ・送り速度：無段変速 (前後左右)：16～1,000 (mm/min) (上下) : 16～1,000 (mm/min) ・主軸回転数：60,85,115,155,210, 290,390,530,720, 980,1330,1800 (各 rpm) ・主軸テーパ：NT No 50 ・主軸電動機：5.5-4 (KW-P)
工具等	切削油	油差しにて支給	1	
	工具整理台 (パネルワゴン)	サカエ KMR-150T W750×D500×H900 天板厚み 21mm ・中段、下段形状は 下図の様に皿型で深さは 50mm である。  (図1)	1	<p>工具整理台に持参した物を載せる場合は、以下の事項を遵守のこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・整理台等を載せる場合は、総高さ 1300mm 以内とし、確実に固定し、不安定な状態にならないこと。 ・既存の工具整理台からのはみ出しあは、周囲から 50mm 以内の範囲とすること。 ・天板面～中段底面高さ 420mm ・中段底面～下段底面高さ 380mm ・各段位置を調整することを禁じる。 <p>(図1)</p>
	小ぼうき		適宜	切りくず掃除用
	スパナ	使用機械に付属のもの	適宜	
その他	ウエス		若干	
	テーブル面保護マット	W500×D300×t5 程度 W750×D300×t5 程度	1 1	誤って工具を落下させた際に、テーブル面を傷付けないため

- 注.
- 1) 数量欄の数字は、特にことわりのあるものを除き、選手一人当たりの数量を示す。
 - 2) 前ページ「持参工具等一覧表」記載の工具類、および、クイックチェンジホルダ、ミーリングチャック、マシンバイス、平行台（パラレルブロック）は会場でお貸しできませんので、必ず各自で準備してください。
 - 3) ドローイングボルトのネジサイズは、1インチ・8山 UNC ネジ。
 - 4) 目盛環のクランプねじは六角穴付き止めネジ M10—棒先（5ミリ）。（目盛環のクランプねじの交換は禁止）

(参考)

